

# applet matrices

Equipo\_A - 28/09/2010

---

texto 1

Â

```
<applet width=310 height=310
```

```
Â Â Â Â Â Â Â code="descinst.Descartes.class"
```

```
Â Â Â Â Â Â Â codebase="./"
```

```
Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  
archive="descinst.jar,http://recursostic.educacion.es/descartes/web/plugin/descinst.jar"
```

```
Â Â Â Â Â Â Â MAYSCRIPT>
```

```
Â Â <param name="tama&ntilde;o" value="310x310">
```

```
Â Â <param name="decimal_symbol" value=",">
```

```
Â Â <param name="antialias" value="no">
```

```
Â Â <param name="Versi&oacute;n" value="4.1, 2010-06-30">
```

```
Â Â <param name="Idioma" value="espa&ntilde;ol">
```

```
Â Â <param name="Botones" value="cr&eacute;ditos=s&iacute; config=s&iacute;
```

inicio=s&iacute; limpiar=s&iacute; ">

Â Â <param name="E\_00" value="tipo='R2' despl\_imagen='arr-izq' fondo='blanco' red='grisClaro' red10='gris' ejes='gris' texto='rosa' ">

Â Â <param name="C\_00" value="id='escala' tipo='num&eacute;rico' regi&oacute;n='norte' nombre='zoom' valor='48' incr='0.1\*escala' min='0.000001' m a x = ' 1 0 0 0 0 0 0 0 ' d o m i n o s = ( e s c a l a & # 1 0 0 1 ) + ( e s c a l a & # 1 0 1 ) + ( e s c a l a & # 1 ) + ( e s c a l a & # 1 0 ) + ( e s c a l a & # 1 0 0 ) + ( e s c a l a & # 1 0 0 0 ) + ( e s c a l a & # 1 0 0 0 0 ) + ( e s c a l a & # 1 0 0 0 0 0 ) f i j o = ' s & i a c u t e ; ' v i s i b l e = ' n o ' p o s \_ m e n s a j e s = ' c e n t r o ' ">

Â Â <param name="C\_01" value="id='Ox' tipo='num&eacute;rico' fijo='s&iacute;' pos\_mensajes='centro' ">

Â Â <param name="C\_02" value="id='Oy' tipo='num&eacute;rico' fijo='s&iacute;' pos\_mensajes='centro' ">

Â Â <param name="C\_03" value="id='a' tipo='num&eacute;rico' interfaz='campo de texto' regi&oacute;n='interior' nombre='a' expresi&oacute;n='(40,10)' fijo='no' visible='s&iacute;' pos\_mensajes='centro' ">

Â Â <param name="C\_04" value="id='b' tipo='num&eacute;rico' interfaz='campo de texto' regi&oacute;n='interior' nombre='b' expresi&oacute;n='(150,10)' fijo='no' visible='s&iacute;' pos\_mensajes='centro' ">

Â Â <param name="C\_05" value="id='c' tipo='num&eacute;rico' interfaz='campo de texto' regi&oacute;n='interior' nombre='c' expresi&oacute;n='(40,40)' fijo='no' visible='s&iacute;' pos\_mensajes='centro' ">

Â Â <param name="C\_06" value="id='d' tipo='num&eacute;rico' interfaz='campo de texto' regi&oacute;n='interior' nombre='d' expresi&oacute;n='(150,40)' fijo='no' visible='s&iacute;' pos\_mensajes='centro' ">

Â Â <param name="A\_00" value="id='pi' constante='s&iacute;' expresi&oacute;n='3.1416' evaluar='una-sola-vez' ">

<font face="Arial" size="3">Esta unidad interactiva requiere la máquina virtual de Java <a href="http://java.sun.com/javase/downloads/index.jsp" target="\_blank">J2RE</a>.</font>

</applet>

Â

Â

texto 2

Â

<applet width=310 height=310

Â Â Â Â Â Â Â code="descinst.Descartes.class"

Â Â Â Â Â Â Â codebase="."/

Â Â Â Â Â Â Â archive="descinst.jar,http://recursostic.educacion.es/descartes/web/plugin/descinst.jar"

Â Â Â Â Â Â Â MAYSCRIPT>

Â Â <param name="tamaño" value="310x310">

Â Â <param name="decimal\_symbol" value=",">

Â Â <param name="antialias" value="no">

Â Â <param name="Versi&oacute;n" value="4.1, 2010-06-30">

Â Â <param name="Idioma" value="espa&ntilde;ol">

Â Â <param name="Botones" value="cr&eacute;ditos=s&iacute;ute; config=s&iacute;ute; inicio=s&iacute;ute; limpiar=s&iacute;ute;">

Â Â <param name="E\_00" value="tipo='R2' despl\_imagen='arr-izq' fondo='grisClaro' red='grisClaro' red10='gris' ejes='gris' texto='rosa'">

Â Â <param name="C\_00" value="id='escala' tipo='num&eacute;rico' regi&oacute;n='norte' nombre='zoom' valor='48' incr='0.1\*escala' min='0.000001' m a x = ' 1 0 0 0 0 0 0 0 ' decimales=(esc&1001)+(esc&101)+(esc&1)+(esc&10)+(esc&100)+(esc&1000)+(esc&10000)+(esc&100000) fijo='s&iacute;ute;' visible='no' par&aacute;metro.fuente='Monospaced,PLAIN,12' tooltip.fuente='Monospaced,PLAIN,12' Explicaci&oacute;n.fuente='Monospaced,PLAIN,12' pos\_mensajes='centro'">

Â Â <param name="C\_01" value="id='Ox' tipo='num&eacute;rico' regi&oacute;n='norte' nombre='O.x' incr='100' decimales='0' fijo='s&iacute;ute;' visible='no' par&aacute;metro.fuente='Monospaced,PLAIN,12' tooltip.fuente='Monospaced,PLAIN,12' Explicaci&oacute;n.fuente='Monospaced,PLAIN,12' pos\_mensajes='centro'">

Â Â <param name="C\_02" value="id='Oy' tipo='num&eacute;rico' regi&oacute;n='norte' nombre='O.y' incr='100' decimales='0' fijo='s&iacute;ute;' visible='no' par&aacute;metro.fuente='Monospaced,PLAIN,12' tooltip.fuente='Monospaced,PLAIN,12' Explicaci&oacute;n.fuente='Monospaced,PLAIN,12' pos\_mensajes='centro'">

Â Â <param name="C\_03" value="id='a11' tipo='num&eacute;rico' interfaz='campo de texto' regi&oacute;n='interior' nombre='a 1.1' expresi&oacute;n='(40,10)' fijo='no' visible='s&iacute;ute;' par&aacute;metro.fuente='Monospaced,PLAIN,12' tooltip.fuente='Monospaced,PLAIN,12' Explicaci&oacute;n.fuente='Monospaced,PLAIN,12' pos\_mensajes='centro'">

Â Â <param name="C\_04" value="id='a12' tipo='num&eacute;rico' interfaz='campo de texto' regi&oacute;n='interior' nombre='a 1.2' expresi&oacute;n='(150,10)' fijo='no visible='s&iacute;,' par&aacute;metro.fuente='Monospaced,PLAIN,12' tooltip.fuente='Monospaced,PLAIN,12' Explicaci&oacute;n.fuente='Monospaced,PLAIN,12' pos\_mensajes='centro'">

Â Â <param name="C\_05" value="id='a21' tipo='num&eacute;rico' interfaz='campo de texto' regi&oacute;n='interior' nombre='a 2.1' expresi&oacute;n='(40,40)' fijo='no visible='s&iacute;,' par&aacute;metro.fuente='Monospaced,PLAIN,12' tooltip.fuente='Monospaced,PLAIN,12' Explicaci&oacute;n.fuente='Monospaced,PLAIN,12' pos\_mensajes='centro'">

Â Â <param name="C\_06" value="id='a22' tipo='num&eacute;rico' interfaz='campo de texto' regi&oacute;n='interior' nombre='a 2.2' expresi&oacute;n='(150,40)' fijo='no visible='s&iacute;,' par&aacute;metro.fuente='Monospaced,PLAIN,12' tooltip.fuente='Monospaced,PLAIN,12' Explicaci&oacute;n.fuente='Monospaced,PLAIN,12' pos\_mensajes='centro'">

Â Â <param name="C\_07" value="id='b11' tipo='num&eacute;rico' interfaz='campo de texto' regi&oacute;n='interior' nombre='b 1.1' expresi&oacute;n='(40,100)' fijo='no visible='s&iacute;,' par&aacute;metro.fuente='Monospaced,PLAIN,12' tooltip.fuente='Monospaced,PLAIN,12' Explicaci&oacute;n.fuente='Monospaced,PLAIN,12' pos\_mensajes='centro'">

Â Â <param name="C\_08" value="id='b12' tipo='num&eacute;rico' interfaz='campo de texto' regi&oacute;n='interior' nombre='b 1.2' expresi&oacute;n='(150,100)' fijo='no visible='s&iacute;,' par&aacute;metro.fuente='Monospaced,PLAIN,12' tooltip.fuente='Monospaced,PLAIN,12' Explicaci&oacute;n.fuente='Monospaced,PLAIN,12' pos\_mensajes='centro'">

Â Â <param name="C\_09" value="id='b21' tipo='num&eacute;rico' interfaz='campo de texto' regi&oacute;n='interior' nombre='b 2.1' expresi&oacute;n='(40,130)' fijo='no visible='s&iacute;,' par&aacute;metro.fuente='Monospaced,PLAIN,12' tooltip.fuente='Monospaced,PLAIN,12' Explicaci&oacute;n.fuente='Monospaced,PLAIN,12' pos\_mensajes='centro'">

Â Â <param name="C\_10" value="id='b22' tipo='num&eacute;rico' interfaz='campo de texto' regi&oacute;n='interior' nombre='b 2.2' expresi&oacute;n='(150,130)' fijo='no

```
visible='s&iacute;' par&aacute;metro.fuente='Monospaced,PLAIN,12'  
tool tip . fuente = ' M o n o s p a c e d , P L A I N , 1 2 '  
Explicaci&oacute;n.fuente='Monospaced,PLAIN,12' pos_mensajes='centro'>
```

```
Â Â <param name="A_00" value="id='pi' constante='s&iacute;'  
expresi&oacute;n='3.1416' evaluar='una-sola-vez'>
```

```
Â Â <param name="G_00" value="tipo='texto' expresi&oacute;n='[10,25]'  
texto='{tf1uc0{fonttblf0fcharset0 Times New Roman;f1fcharset0 Courier  
New;f2fcharset0 Courier New;}f1fs36 A=fs24}' fuente='Monospaced,PLAIN,12'  
fijo='s&iacute;'">
```

```
Â Â <param name="G_01" value="tipo='texto' expresi&oacute;n='[10,115]'  
texto='{tf1uc0{fonttblf0fcharset0 Times New Roman;f1fcharset0 Courier  
New;f2fcharset0 Courier New;}f1fs36 B=fs24}' fuente='Monospaced,PLAIN,12'  
fijo='s&iacute;'">
```

```
Â Â <param name="G_02" value="tipo='texto' color='rojo' expresi&oacute;n='[10,200]'  
texto='{tf1uc0{fonttblf0fcharset0 Times New Roman;f1fcharset0 Courier  
New;f2fcharset0 Courier New;}f1fs44 C=fs24}' fuente='Monospaced,PLAIN,12'  
fijo='s&iacute;'">
```

```
Â Â <param name="G_03" value="tipo='texto' color='verde' expresi&oacute;n='[20,20]'  
fuente='Monospaced,PLAIN,12' fijo='s&iacute;'">
```

```
<font face="Arial" size="3">Esta unidad interactiva requiere la m&aacute;quina virtual  
de Java <a href="http://java.sun.com/javase/downloads/index.jsp"  
target="_blank">J2RE</a>.</font>
```

```
</applet>
```